

CONTROL DE MOTORES PORTATIL**MOTOR CONTROL 4-1 CV / MOTOR CONTROL 4-2 CV****Maleta para control de hasta 4 motores de 1 CV / 2CV**

La maleta motor control 4-1CV y 4-2CV se utiliza para controlar el funcionamiento de hasta 4 motores de 1 CV o 2 CV según el modelo.

La integración del control en una maleta robusta y transportable los hace idóneos para aplicaciones donde la movilidad sea una condición ineludible.

Funcionamiento básico:

Mediante 4 conmutadores (1 por motor) se selec-

ciona el sentido de giro del motor y con el pulsador de RUN se pone el sistema en funcionamiento. Admite la posibilidad de conectar varias maletas entre sí, actuando la primera de ellas como master y las siguientes como esclavas, de tal forma que una vez seleccionado el sentido de giro de cada uno de los motores, pulsando el pulsador de ON de la maleta master, los motores de todas ellas se ponen en marcha.



Referencia: 03000101
03000102

Peso	12 Kg.
Dimensiones	355 x 485 x 180 mm
Acabado exterior	Negro
Alimentación	Trifásica: 380V 50Hz
Salidas	Hasta 4 motores de 1CV / 2CV

Características propias:

Potencia máxima 4 x 1CV / 4 x 2CV

Protección general Diferencial 25Amp.+Magnetotérmico 6Amp.

Protección de motores Guardamotor 1,6-2,5Amp. / 2,5-4Amp.

Señal de control Master/Esclavo 0-24VAC

Conector de motor Cetac 16Amp. 6h 4 polos

Conector alimentación Cetac 32Amp. 5 polos