

ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL - SISTEMA ARQ

ARQ MASTER Surface / ARQ MASTER Back

Control central del sistema ARQ

Con una única programación previa del ARQ Master, y la asignación de la programación de las distintas iluminaciones (presets) a los elementos del sistema, se puede controlar cada zona con una sola tecla.

La programación del equipo se puede modificar en cualquier momento. Esto permite tener un sistema de iluminación programado para ser controlado de forma rápida, sencilla y, por otro lado, la flexibilidad de poder modificar la iluminación en cuanto las ne-

cesidades lo requieran.

El sistema requiere necesariamente de un Arq Master, mínimo uno y máximo uno.

El sistema genera una salida DMX-512 hacia los dimmers para la gestión de los canales de potencia.

Surface es el equipo preparado para trabajar en superficie, mientras que *Back* está preparado para ser empotrado.



Referencia: 03200120
03200121

<i>Peso</i>	0,8 Kg. / 1,45 Kg.
<i>Dimensiones</i>	250x160x50 mm / 250x160x60 mm
<i>Acabado exterior</i>	Gris oscuro (opción otros colores)
<i>Alimentación</i>	12V 1Amp. (DC)
<i>Conector de señal de salida</i>	Conector XLR 5 pins

Características propias:

- Conexión Bornas internas
- Protocolo de comunicación CAN
- Señal de salida DMX-512(1990)
- Display que permite la gestión y control de hasta 128 presets de 128 canales, con sus tiempos.
- Pulsador de blackout
- Interfaz con los otros elementos de la red mediante el bus CAN.



Dirección C/ Potosí 40 08030 Barcelona Spain
Tel. (0034) 93 360 02 30 Fax. (0034) 93 274 47 47 Email: strong@strong.es