

REGULACIÓN - ETAPAS DE POTENCIA MURALES

POWER 6-3 E-M

Control de potencia de fijación mural para distintas zonas

Etapa de control de potencia de 6 canales y 3 kVA por canal. Fijación mural para aplicaciones dónde se requiera tener distribuida la potencia en distintas salas del edificio.

Posibilidad de activación, en situaciones de emergencia, de un estado de iluminación previamente programado, mediante el módulo de opción Panic*.

Además dispone de las siguientes especificaciones técnicas:

Entrada de señal digital DMX-512.

Posibilidad de funcionamiento autónomo seleccionando uno de los 4 chasers de que dispone

Cuatro curvas aplicables a cada canal: lineal con tensión, lineal con luz, fluorescencia y ON/OFF.

Función de test para el chequeo externo de la instalación, tanto de señal cómo de potencia.

Control automático de la frecuencia de la red.

Protección contra sobretensiones

Fabricadas según normas en vigor en la CEE.

Pantalla LCD frontal para visualización de las distintas informaciones que facilita la etapa y para la programación de las funciones.

Protección independiente por canal mediante magnetotérmico

Control de potencia mediante triacs de 40 Amp

Entrada de alimentación y salida hacia las cargas mediante bornas.



Referencia: 07000062

<i>Peso</i>	8 Kg.
<i>Dimensiones</i>	104x302x440 mm
<i>Acabado exterior</i>	Color negro
<i>Alimentación</i>	400V 50Hz

Características propias:

- Carga mínima por canal 100W
- Carga máxima por canal 3.000W
- Carga máxima total 18.000W
- Magnetotérmico de salida 16 Amp/canal
- Conector de entrada digital XLR-5 5 pins
- Señal digital DMX-512 (1990)