

## REGULACIÓN - ETAPAS DE POTENCIA RACK 19"

## POWER 6-3 -SK / POWER 6-3 -BN

## Etapa de potencia de 6 canales de 3kW

Etapa de potencia de 6 canales de 3 kW cada uno, fabricada en medidas rack de 19" de tres unidades.

Control de potencia mediante triacs de 40 Amp.

Protección por canal mediante magnetotérmico unipolar de 16 Amp.

Bobinas 100 microsegundos.

Entrada digital de señal DMX-512 (1990).

6 potenciómetros para ajustar la iluminación de fondo.

Pantalla LCD para la visualización de las distintas informaciones que facilita la etapa y para la programación de funciones.



Referencia: 07000079



Referencia: 07000077

<i>Peso</i>	8 Kg. // 8 Kg.
<i>Dimensiones</i>	482x319x132 mm (modelo SK) 482x88x390 mm (modelo BN)
<i>Acabado exterior</i>	Color negro
<i>Alimentación</i>	Trifásica 400 V 50 Hz

*Características propias:*

Control de potencia mediante triacs de 40 Amp

Protección por canal mediante magnetotérmico unipolar de 16 Amp

Bobinas 100 microsegundos

Entrada digital de señal DMX-512 (1990)

Salidas mediante 6 dobles bases Schuko / mediante bornas

6 potenciómetros para ajustar la iluminación de fondo.

Pantalla LCD