

# SERIE LED FOCUS LED FOCUS SERIE

Dentro de la serie LED FOCUS se pueden encontrar los elementos necesarios para la realización del diseño de iluminación con leds de cualquier ambiente, ya sea utilizando elementos móviles como los MOVING LED o fijos como los STR LED. Dentro de éstos últimos se encuentran los modelos WP capaces de trabajar en el exterior con lluvia



## MOVING LED 90/5

- Alimentación: 100-240 VAC 50-60Hz
- Potencia: 550W
- LEDS: 90 unidades de 5W (18 rojos, 24 verdes, 24 azules, 24 blancos)
- Ángulo de apertura: 15°
- Ventilación forzada
- Control mediante señal DMX(1990) 10 ó 14 canales
- Pan 540° Tilt 250°
- Funcionamiento:
  - Modo autónomo
  - Modo master/esclavo
  - Modo directo con señal DMX
- Medidas: 320x433x395 mm
- Peso: 20.3 kg



## MOVING LED 36/1

- Alimentación: 100-240 VAC 50-60Hz
- Potencia: 65W
- LEDS: 36 unidades de 1W (12 rojos, 12 verdes, 12 azules)
- Ángulo de apertura: 15°
- Pan 540° Tilt 250°
- Control mediante señal DMX(1990) 12 canales
- Funcionamiento:
  - Modo autónomo
  - Modo master/esclavo
  - Modo directo con señal DMX
- Medidas: 310x280x340 mm
- Peso: 8 kg

# LED FOCUS SERIE



## STR LED PAR 36/3

- Alimentación: 100-240 VAC 50-60Hz
- Potencia: 108W
- LEDs: 36 unidades de 3W (12 rojos, 12 verdes, 12 azules)
- Ángulo de apertura: 15°
- Ventilación forzada
- Control mediante señal DMX(1990) 9 canales
- Funcionamiento:
  - Modo autónomo
  - Modo master/esclavo
  - Modo directo con señal DMX
- Medidas: 235x220x300 mm
- Peso: 4 kg



## STR LED 36/1 WP

- Alimentación: 100-240 VAC 50-60Hz
- Potencia: 65W
- LEDs: 36 unidades de 1W (12 rojos, 12 verdes, 12 azules)
- Ángulo de apertura: 15°
- Grado de protección IP65
- Control mediante señal DMX(1990) 7 canales
- Funcionamiento:
  - Modo autónomo
  - Modo master/esclavo
  - Modo directo con señal DMX
- Medidas: 235x165x300 mm
- Peso: 3.4 kg



## STR LED 48/3 WP

- Alimentación: 100-240 VAC 50-60Hz
- Potencia: 200W
- LEDs: 48 unidades de 3W (12 rojos, 12 verdes, 12 azules, 12 blancos)
- Ángulo de apertura: 15°
- Grado de protección IP67
- Control mediante señal DMX(1990) 11 canales
- Funcionamiento:
  - Modo autónomo
  - Modo master/esclavo
  - Modo directo con señal DMX
- Medidas: 305x276x230 mm
- Peso: 8.5 kg