

STR LED BAR

La familia STR LED BAR permite dar soluciones a cualquier proyecto de iluminación arquitectural o de decoración, ya sea para aplicaciones en exteriores o interiores. La versatilidad de sus productos unida a la fiabilidad y durabilidad de cualquier elemento diseñado con leds, los hace idóneos en cualquier proyecto de iluminación



STR LED BAR WASH 12/1

- Tamaño compacto, bajo consumo, instalación simple.
- Alimentación: 15VDC
- Potencia: 14,4 W a máxima intensidad
- Control mediante: STR LED BAR CONTROL 12
- Leds: 4x1W Rojos / 4x1W Verdes / 4x1W Azules
- Ángulo de apertura: 45°
- Lúmen: R70 V125 A57
- Control: señal DMX512 (1990) 3 canales RGB
- Conector: XLR 3 pines
- Medidas: 157x123x36 mm
- Peso: 0,85 Kg
- Grado protección IP20



STR LED BAR LINE 12/1

- Tamaño compacto ,bajo consumo, instalación simple.
- Alimentación: 15VDC
- Potencia: 14,4 W a máxima intensidad
- Control mediante: STR LED BAR CONTROL 12
- Leds: 4x1W Rojos / 4x1W Verdes / 4x1W Azules
- Ángulo de apertura: 25°
- Lúmen: R70 V125 A57
- Control: señal DMX512 (1990) 3 canales RGB
- Conector: XLR 3 pines
- Medidas: 303x60x36 mm
- Peso: 0,8 Kg
- Grado protección IP20



STR LED BAR WASH 18/1 WP

- Tamaño compacto, bajo consumo, instalación simple.
- Potencia: 21 W a máxima intensidad
- Control mediante: STR LED BAR CONTROL 18
- Leds: 6x1W Rojos / 6x1W Verdes / 6x1W Azules
- Ángulo de apertura: 25°
- Lúmen: R96 V149 A64
- Control: señal DMX512 (1990) 3 canales RGB
- Conector: RJ 45
- Medidas: 180x145x60 mm
- Peso: 1 Kg
- Grado protección IP65



STR LED BAR LINE 18/1 SERIAL WP

- Tamaño compacto, bajo consumo, instalación simple.
- Alimentación: 100-240 VAC 50-60 Hz
- Potencia: 25 W a máxima intensidad
- Pueden unirse hasta 30 unidades en serie, mediante el controlador STR LED BAR CONTROL 18 SERIAL
- Control directo mediante señal DMX 512(1990)
- Leds: 6x1W Rojos / 6x1W Verdes / 6x1W Azules
- Ángulo de apertura: 25°
- Lúmen: R96 V149 A64
- Control 3 canales RGB
- Medidas: 580x76x118 mm
- Peso: 2.4 Kg
- Grado protección IP65



STR LED BAR WASH 36/1 WP

- Tamaño compacto, bajo consumo, instalación simple.
- Potencia: 42 W a máxima intensidad
- Control mediante: STR LED BAR CONTROL 36
- Leds: 12x1W Rojos / 12x1W Verdes / 12x1W Azules
- Ángulo de apertura: 25°
- Lúmen: R180 V302 A117
- Control: señal DMX512 (1990) 3 canales RGB
- Conector: RJ 45
- Medidas: 300x145x60 mm
- Peso: 2.5 Kg
- Grado protección IP65



STR LED BAR LINE 48/1

- Tamaño compacto, bajo consumo, instalación simple.
- Alimentación: 100-240 VAC 50-60 Hz
- Potencia: 60 W a máxima intensidad
- Control directo mediante señal DMX 512(1990)
- Leds: 16x1W Rojos / 16x1W Verdes / 16x1W Azules
- Ángulo de apertura: 25°
- Lúmen: R215 V380 A175
- Control 3 canales RGB ó sobre grupos independientes de 12 leds
- Conector: XLR 3 pines
- Medidas: 1071x60x36 mm
- Peso: 4 Kg
- Grado protección IP20



STR LED BAR CONTROL 12

- Alimentación: 100-240 VAC 50-60 Hz
- Salidas: 4 para STR BAR LED WASH 12/1 ó STR BAR LED LINE 12/1, con conectores XLR-3 pines
- Entrada de señal: DMX 512 (1990)
- Medidas: 210x196x65 mm
- Peso: 1,8 Kg
- Funciones:
 - a)Funcionamiento en modo autónomo: 20 colores distintos y 9 programas
 - b)Funcionamiento master-esclavo con otros aparatos del mismo tipo.
 - c)Funcionamiento con direccionamiento DMX 3 canales (RGB) ó 5 canales (RGB, Strobo, dimer)



STR LED BAR CONTROL 18

- Alimentación: 100-240 VAC 50-60 Hz
- Consumo: 100W
- Salidas: 4 para STR BAR LED WASH 18/1 WP con conector RJ45
- Entrada de señal: DMX 512 (1990)
- Medidas: 280x175x65 mm
- Peso: 2 Kg
- Funciones:
 - Funcionamiento en modo autónomo: 20 colores distintos y 9 programas
 - Funcionamiento master-esclavo con otros aparatos del mismo tipo.
 - Funcionamiento con direccionamiento DMX 3 canales (RGB) ó 5 canales (RGB, Strobe, dimer)



STR LED BAR CONTROL 36

- Alimentación: 100-240 VAC 50-60 Hz
- Consumo: 200W
- Salidas: 4 para STR BAR LED WASH 36/1 WP con conector RJ45
- Entrada de señal: DMX 512 (1990)
- Medidas: 270x150x95 mm
- Peso: 3 Kg
- Funciones:
 - Funcionamiento en modo autónomo: 20 colores distintos y 9 programas
 - Funcionamiento master-esclavo con otros aparatos del mismo tipo.
 - Funcionamiento con direccionamiento DMX 3 canales (RGB) ó 5 canales (RGB, Strobe, dimer)



STR LED BAR CONTROL 18 SERIAL

- Alimentación: 100-240 VAC 50-60 Hz
- Salidas: para hasta 30 unidades de STR BAR LED LINE 18/1 SERIAL WP
- Entrada de señal : DMX 512 (1990)
- Medidas: 180x70x40 mm
- Funciones:
 - Funcionamiento con direccionamiento DMX 3 canales (RGB) ó 90 canales